Quadro de Cargas (QGBT)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Iz' (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)
QD1		3F+N+T	B1	220 / 127 V	10933	9583	R+S+T	3000	3400	3283	1.00	0.80	38.5	10	66.0	32.0
QD2		3F+N+T	B1	220 / 127 V	54833	46600	R+S+T	15873	16303	14723	1.00	0.80	203.5	70	222.0	173.0
QD3		3F+N+T	B1	220 / 127 V	9512	8364	R+S+T	2578	2662	3124	1.00	0.70	43.6	16	88.0	32.0
QGBT2		3F+N+T	B1	220 / 127 V	117503	103927	R+S+T	36436	33607	33884	1.00	1.00	256.0	120	312.0	300.0
QD5		3F+N+T	B1	220 / 127 V	25091	21682	R+S+T	7233	7133	7315	1.00	0.70	100.0	25	117.0	63.0
QD11		3F+N+T	B1	220 / 127 V	13619	13316	R+S+T	4993	3809	4513	1.00	0.70	64.6	25	117.0	63.0
7	Quadro da Sala de Imprensa	3F+N	B1	220 / 127 V	0	0	R+S+T				1.00	1.00	0.0	4	28.0	16.0
TOTAL					233452	203572	R+S+T	69815	66915	66842						

Quadro de Demanda (QGBT)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG`s (Escritórios e salas comerciais)	12.00	100	12.00
	73.53	50	36.77
Condicionador de Ar tipo janela (não residencias)	147.06	77	113.93
		TOTAL	162.69

Quadro de Cargas (QGBT2)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Iz' (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)
QD6		3F+N+T	B1	220 / 127 V	19973	17097	R+S+T	7221	4848	5028	1.00	1.00	43.8	16	68.0	50.0
QD7		3F+N+T	B1	220 / 127 V	33750	29928	R+S+T	9978	9978	9976	1.00	1.00	95.7	35	144.0	100.0
QD8		3F+N+T	B1	220 / 127 V	13156	11074	R+S+T	4418	3468	3190	1.00	0.70	45.1	16	68.0	50.0
QD9		3F+N+T	B1	220 / 127 V	33132	29819	R+S+T	9780	9972	10066	1.00	1.00	101.7	50	173.5	125.0
QD10		3F+N+T	B1	220 / 127 V	17990	16009	R+S+T	5643	5342	5624	1.00	0.60	89.8	25	117.5	63.0
TOTAL					117503	103927	R+S+T	36436	33607	33884						

Quadro de Demanda (QGBT2)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG`s (Escritórios e salas comerciais)	12.00	100	12.00
	27.03	50	13.52
Condicionador de Ar tipo janela (não residencias)	78.47	77	60.42
		TOTAL	85.94

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)		Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Iz' (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj. (A)
						100	1247 (2100)												
1	Iluminação Hall de Entrada	F+N	B1	127 V	50			1136	900	R	900			1.00	0.32	10.3	2.5	24.0	10.0
	j				91			91	72	R	72				0.80	0.9	2.5	24.0	
	l				4			91	72	R	72				0.80	0.9	2.5	24.0	
	k				2			45	36	R	36				0.80	0.4	2.5	24.0	
	m				20			455	360	R	360				0.80	5.1	2.5	24.0	
	n				3			68	54	R	54				0.80	0.8	2.5	24.0	
	o				8			182	144	R	144				0.80	2.0	2.5	24.0	
	r				8			182	144	R	144				0.52	2.8	2.5	24.0	
2	Iluminação - Imprensa/Protocolo/PABX	F+N	B1	127 V	20			455	360	S		360		1.00	0.57	6.3	2.5	24.0	10.0
	g				6			136	108	S		108			0.80	1.3	2.5	24.0	
	h				6			136	108	S		108			0.80	1.3	2.5	24.0	
	p				4			91	72	S		72			0.80	0.9	2.5	24.0	
	q				4			91	72	S		72			0.80	0.9	2.5	24.0	
3	TUG - Protocolo/PABX	F+N+T	B1	127 V			12	1333	1200	T			1200	1.00	0.57	18.4	2.5	24.0	16.0
4	TUG - Sala Institucional/Banheiros	F+N+T	B1	127 V			13	1472	1300	T			1300	1.00	0.52	18.9	4	32.0	16.0
5	Ar Condicionado - Protocolo	F+F+T	B1	220 V				1386	1247	S+T		624	624	1.00	0.57	11.0	2.5	24.0	10.0
6	Ar Condicionado - PABX	F+F+T	B1	220 V			1	1386	1247	R+S	624	624		1.00	0.57	11.0	2.5	24.0	10.0
7	Ar Condicionado - Sala Institucional	F+F+T	B1	220 V				2344	2110	R+S	1055	1055		1.00	0.52	20.5	4	32.0	16.0
TOTAL					73		25	9512	8364	R+S+T	2578	2662	3124						

Quadro de Demanda (QD3)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG`s (Escritórios e salas comerciais)	9.51	100	9.51
		TOTAL	9.51

Quadro de Cargas (QD6)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)		Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Iz' (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj. (A)
					18	15	100												
1	Iluminação - Gabinetes	F+N	B1	127 V	54			1227	972	R	972			1.00	0.43	13.1	2.5	24.0	10.0
	aa				2			45	36	R	36				0.45	0.8	2.5	24.0	
	ab				4			91	72	R	72				0.85	0.8	2.5	24.0	
	ac				4			91	72	R	72				0.80	0.9	2.5	24.0	
	ad				4			91	72	R	72				0.80	0.9	2.5	24.0	
	ae				4			91	72	R	72				0.80	0.9	2.5	24.0	
	af				4			91	72	R	72				0.80	0.9	2.5	24.0	
	ag				2			45	36	R	36				0.80	0.4	2.5	24.0	
	ah				4			91	72	R	72				0.80	0.9	2.5	24.0	
	ai				4			91	72	R	72				0.70	1.0	2.5	24.0	
	av				4			91	72	R	72				1.00	0.7	2.5	24.0	
	w				4			91	72	R	72				0.80	0.9	2.5	24.0	
	x				4			91	72	R	72				0.80	0.9	2.5	24.0	
	z				4			91	72	R	72				0.52	1.4	2.5	24.0	
	z'				4			91	72	R	72				0.80	0.9	2.5	24.0	
2	Iluminação - Gabinetes	F+N	B1	127 V	36			818	648	S		648		1.00	0.57	4	32.0	32.0	10.0
	ag				4			91	72	S		72			0.80	0.9	4	32.0	
	aj				4			91	72	S		72			0.80	0.9	4	32.0	
	ak				4			91	72	S		72			0.80	0.9	4	32.0	
	al				4			91	72	S		72			0.80	0.9	4	32.0	
	am				4			91	72	S		72			0.80	0.9	4	32.0	
	an				4			91	72	S		72			0.80	0.9	4	32.0	
	ao				4			91	72	S		72			0.80	0.9	4	32.0	
	ap				4			91	72	S		72			0.80	0.9	4	32.0	
	ar				4			91	72	S		72			1.00	0.7	4	32.0	
3	Iluminação - Corredores	F+N	B1	127 V	48			1043	828	T			828	1.00	0.45	18.3	4	32.0	10.0
	bu				22			500	396	T			396		0.45	8.7	4	32.0	
	av				2			45	36	T			36		0.70	0.5	4	32.0	
	aw				4			91	72	T			72		0.80	0.9	4	32.0	
	ax				2			45	36	T			36		1.00	0.4	4	32.0	
	az				2			45	36	T			36		1.00	0.4	4	32.0	
	ba				4			91	72	T			72		0.65	1.1	4	32.0	
	bs				6			136	108	T			108		0.65	1.7	4	32.0	
4	TUG - Gabinetes 3 e 5	F+N+T	B1	127 V			12	1333	1200	S		1200		1.00	0.41	21.3	4	32.0	16.0
5	TUG - Gabinetes 7 e 9	F+N+T	B1	127 V			12	1333	1200	T			1200	1.00	0.41	25.6	4	32.0	16.0
6	TUG - Gabinetes 11 e 13	F+F+T	B1	220 V			12	1333	1200	S+T		600	600	1.00	0.41	12.3	4	32.0	10.0
7	TUG - Gabinetes 15 e 17	F+N+T	B1	127 V			12	1333	1200	S		1200		1.00	0.41	25.6	4	32.0	16.0
8	TUG - Gabinetes 19 e 21	F+N	B1	127 V	8			182	144	R	144			1.00	0.41	3.5	4	32.0	10.0
	ah				4			91	72	R	72				0.80	0.9	4	32.0	
	ai				4			91	72	R	72				0.80	0.9	4	32.0	
9	TUG - Gabinete 19 e 21	F+N+T	B1	127 V			12	1333	1200	T			1200	1.00	0.41	25.6	4	32.0	16.0
10	TUG - Gabinetes 22 e 23	F+N+T	B1	127 V			12	1333	1200	S			1200	1.00	0.41	13.6	4	32.0	16.0
11	TUG - Gabinete 24 e 26	F+N+T	B1	127 V			12	1333	1200	R	1200			1.00	0.45	23.3	4	32.0	16.0
12	TUG - Gabinete 14 e 16	F+N+T	B1	127 V			12	1333	1200	R	1200			1.00	0.45	23.3	4	32.0	16.0
13	TUG - Gabinete 10 e 12	F+N+T	B1	127 V			12	1333	1200	R	1200			1.00	0.45	23.3	4	32.0	16.0
14	TUG - Gabinete 6 e 8	F+N+T	B1	127 V			12	1333	1200	R	1200			1.00	0.45	23.3	4	32.0	16.0
15	TUG - Gabinete 2 e 4	F+N+T	B1	127 V			12	1333	1200	R	1200			1.00	0.45	23.3	4	32.0	16.0
16	TUG - 1ª Secretaria/Gabinete 01	F+N+T	B1	127 V			12	1333	1200	S	1200			1.00	0.45	23.3	4	32.0	16.0
17	Tomada para iluminação de emergencia	F+N+T	B1	127 V		7		700	105	R	105			1.00	0.45	12.2	2.5	24.0	10.0
TOTAL					144	7	144	16913	11797	R+S+T	7221	4848	5028						

Quadro de Demanda (QD6)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG`s (Escritórios e salas comerciais)	12.00	100	12.00
	8.64	50	3.32
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial)	1.33	100	1.33
		TOTAL	16.65

Quadro de Cargas (QD9)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Tomadas (W)			Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Iz' (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj. (A)
					1247	2100	3160												
1	Ar Condicionado Recepção	F+F+T	B1	220 V	1			1386	1247	S+T		624	624	1.00	0.45	14.2	2.5	24.0	10.0
2	Ar Condicionado - Presidencia	F+F+T	B1	220 V			1	3511	3160	S+T		1580	1580	1.00	0.45	35.5	10	57.0	20.0
3	Ar Condicionado - Chefe de Gabinete	F+F+T	B1	220 V	1			1386	1247	R+T	624		624	1.00	0.45	14.2	2.5	24.0	10.0
4	Ar Condicionado - Atas	F+F+T	B1	220 V	1			1386	1247	R+T	624		624	1.00	0.45	14.2	2.5	24.0	10.0
5	Ar Condicionado - Sala de Reunião	F+F+T	B1	220 V		1		2344	2110	S+T		1055	1055	1.00	0.45	23.7	6	41.0	16.0
6	Ar Condicionado - Sala de Reunião	F+F+T	B1	220 V		1		2344	2110	R+T	1055		1055	1.00	0.45	23.7	6	41.0	16.0
7	Ar Condicionado - Sala Secretaria	F+F+T	B1	220 V	1			1386	1247	S+T		624	624	1.00	0.45	14.2	2.5	24.0	10.0
8	Ar Condicionado - Finanças	F+F+T	B1	220 V			1	3511	3160	R+T	1580		1580	1.00	0.45	35.5	10	57.0	20.0
9	Ar Condicionado - TI	F+F+T	B1	220 V	1			1386	1247	S+T		624	624	1.00	0.45	14.2	2.5	24.0	10.0
10	Ar Condicionado - TI	F+F+T	B1	220 V	1			1386	1247	S+T		624	624	1.00	0.45	14.2	2.5	24.0	10.0
11	Ar Condicionado - Telefonia	F+F+T	B1	220 V		1		2344	2110	R+T	1055		1055	1.00	0.45	23.7	6	41.0	16.0
12	Ar Condicionado - Telefonia	F+F+T	B1	220 V		1		2344	2110	R+S	1055	1055		1.00	0.45	23.7	6	41.0	16.0
13	Ar Condicionado - Copa	F+F+T	B1	220 V		1		2344	2110	R+S	1055	1055		1.00	0.45	23.7	6	41.0	16.0
14	Ar Condicionado - Corredor Interno	F+F+T	B1	220 V	1			1386	1247	R+S	624	624		1.00	0.54	14.7	2.5	24.0	10.0
15	Ar Condicionado - Compras	F+F+T	B1	220 V		1		2344	2110	R+S	1055	1055		1.00	0.54	19.7	4	32.0	16.0
16	Ar Condicionado - Licitação	F+F+T	B1	220 V		1		2344	2110	R+S	1055	1055		1.00	0.54	19.7	4	32.0	16.0
TOTAL					7	7	2	33132	29819	R+S+T	9780	9972	10066						

Quadro de Demanda (QD9)

Tipo de conga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial)	33.13	100	33.13
		TOTAL	33.13

Quadro de Cargas (QD10)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)				Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Iz' (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj. (A)
					18	100	600	1247	2110	3160											
1	Iluminação	F+N	B1	127 V	46						1045	828	R	828			1.00	0.52	10.2	2.5	24.0	13.0
	bs				6						136	108	R	108				1.00	1.1	2.5	24.0	
	bt				4						91	72	R	72				0.65	1.1	2.5	24.0	
	bu				8						182	144	R	144				0.65	2.2	2.5	24.0	
	bv				6						136	108	R	108				0.54	2.0	2.5	24.0	
	bx				6						136	108	R	108				0.80	1.3	2.5	24.0	
	by				6						136	108	R	108				0.80	1.3	2.5	24.0	
	bz				8						182	144	R	144				0.80	1.8	2.5	24.0	
2	Iluminação	F+N	B1	127 V	28						636	504	S		504		1.00	0.52	6.6	2.5	24.0	13.0
	bh				2						45	36	S		36			0.80	0.4	2.5	24.0	
	bq				12						273	216	S		216			0.70	3.1	2.5	24.0	
	br				6						136	108	S		108			0.70	1.5	2.5	24.0	
	bw				8						182	144	S		144			0.60	2.2	2.5	24.0	
3	TUG - Banheiro/Almoxarifado/Circulação	F+N+T	B1	127 V			11				1222	1100	T			1100	1.00	0.52	8.7	2.5	24.0	13.0
4	TUG - Jurídico/Varanda/Cozinha/Area de Serviço	F+N+T	B1	127 V			15				1667	1500	T			1500	1.00	0.52	21.9	4	32.0	13.0
5	TUG - Cozinha	F+N+T	B1	127 V				4			2667	2400	T			2400	1.00	0.52	40.4	10	57.0	25.0
6	Ar Condicionado - Almoxarifado	F+F+T	B1	220 V					1		3511	3160	R+S	1580	1580		1.00	0.70	22.8	4	32.0	20.0
7	Ar Condicionado - Jurídico	F+F+T	B1	220 V					1		1386	1247	S+T		624	624	1.00	0.52	12.1	2.5	24.0	13.0
8	Ar Condicionado - Varanda	F+F+T	B1	220 V						1	2344	2110	R+S	1055	1055		1.00	0.52	20.5	4	32.0	13.0
9	Ar Condicionado - Cozinha	F+F+T	B1	220 V						1	3511	3160	R+S	1580	1580		1.00	0.52	30.7	6	41.0	20.0
TOTAL					74		26	4	1	2	17990	16009	R+S+T	5643	5342	5624						

Quadro de Demanda (QD10)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG`s (Escritórios e salas comerciais)	7.24	100	7.24
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial)	10.75	100	10.75
		TOTAL	17.99

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Iz' (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj. (A)
QGBT		3F+N+T	B1	220 / 127 V	233492	203572	R+S+T	69815	66915	66842	1.00	1.00	481.3	240	553.0	800.0
TOTAL					233492	203572	R+S+T	69815	66915	66842						

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG`s (Escritórios e salas comerciais)	12.00	100	12.00
	73.53	50	36.77
Conicionador ce Ar tipo janela (não residencial)	147.06	77	113.93
		TOTAL	162.69

Quadro de Cargas (AL1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Iz' (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj. (A)
QM1		3F+N	B1	220 / 127 V	233492	203572	R+S+T	69815	66915	66842	1.00	0.80	601.6	240	553.0	
TOTAL					233492	203572	R+S+T	69815	66915	66842						

Quadro de Demanda (AL1)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG`s (Escritórios e salas comerciais)	12.00	100	12.00
	73.53	50	36.77
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial)	147.06	77	113.93
		TOTAL	162.69

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Iluminação (W)		Tomadas (W)			Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Iz' (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj. (A)
					18	65	100	2000	15	100											
1	Iluminação 1	F+N	B1	127 V	36						315	648	T			648	1.00	0.60	8.6	1.5	17.5	10.0
	a					10					227	180	T			180		0.65	2.8	1.5	17.5	
	b					12					273	216	T			216		0.65	3.6	1.5	17.5	
	c					4					91	72	T			72		0.80	0.9	1.5	17.5	
2	Iluminação Auditório	F+N	B1	127 V			8	6			1136	900	T			900		1.00	7.9	2.5	24.0	10.0
	d						3				300	300	T			300		0.57	4.1	2.5	24.0	
	e						3				300	300	T			300		0.80	3.0	2.5	24.0	
	f							8			558	500	T			500		0.65	8.0	2.5	24.0	
3	TUG	F+N+T	B1	127 V						12	1389	1200	S		1200		1.00	0.65	16.8	2.5	24.0	16.0
4	TUG	F+N+T	B1	127 V						1	1767	1515	T			1515	1.00	0.52	18.7	4	32.0	16.0
5	TUG	F+N+T	B1	127 V						12	1333	1200	S		1200		1.00	0.70	15.0	2.5	24.0	16.0
6	TUG	F+N+T	B1	127 V						15	1750	1500	R	1500			1.00	0.69	20.0	4	32.0	16.0
7	SOM	F+N+T	B1	127 V						5	556	500	R	500			1.00	0.52	6.7	2.5	24.0	10.0
8	Iluminação Peste Área Externa	F+F	B1	220 V				1			2062	2000	R+S	1000	1000		1.00	1.00	9.4	1.5	17.5	10.0
TOTAL					36	8	6	1	1	59	10933	9683	R+S+T	3000	3400	3283						

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG`s (Escritórios e salas comerciais)	10.93	100	10.93
		TOTAL	10.93

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	V (V)	Tomadas (W)				Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	Iz' (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj. (A)
					600	3160	3500	5500												
1	Ar Auditório	F+F+T	B1	220 V		1			3511	3160	R+S	1580	1580		1.00	0.60	24.6	4	32.0	20.0
2	Ar Auditório	F+F+T	B1	220 V		1			3511	3160	R+S	1580	1580		1.00	0.57	24.0	4	41.0	20.0
3	Ar Auditório	F+F+T	B1	220 V		1			3511	3160	S+T	1580		1580	1.00	0.57	24.0	4	41.0	20.0
4	Ar Auditório	F+F+T	B1	220 V		1			3511	3160	S+T		1580	1580	1.00	0.57	28.0	6	41.0	20.0
5	Ar Auditório	F+F+T	B1	220 V			1		3889	3500	R+S	1750	1750		1.00	0.60	29.5	6	41.0	20.0
6	Ar Auditório	F+F+T	B1	220 V			1		3889	3500	R+S	1750	1750		1.00	0.60	29.5	6	41.0	20.0
7	Area Frequencia Auditorio	F+F+T	B1	220 V	3				2300	1800	S+T		900	900	1.00	0.60	15.2	2.5	24.0	10.0
8	Ar Impresa	F+F+T	B1	220 V		1			3511	3160	R+S	1580	1580		1.00	0.65	24.6	4	32.0	20.0
9	Ar Hall de Entrada	3F+N+T	B1	220 / 127 V				1	6975	5500	R+S+T	1833	1833	1833	1.00	0.60	30.1	6	36.0	20.0
10	Ar Hall de Entrada	3F+N+T	B1	220 / 127 V				1	6975	5500	R+S+T	1833	1833	1833	1.00	0.60	30.1	6	36.0	20.0
11	Ar Hall de Entrada	3F+N+T	B1	220 / 127 V				1	6975	5500	R+S+T	1833	1833	1833	1.00	0.60	30.1	6	36.0	20.0
12	Ar Hall de Entrada	3F+N+T	B1	220 / 127 V				1	6975	5500	R+S+T	1833	1833	1833	1.00	0.65	27.8	6	36.0	20.0
TOTAL						3	5	2	54833	46600	R+S+T	15873	16303	14723						

Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Condicionador de Ar tipo janela (não residencial)	54.83	100	54.83
		TOTAL	54.83

Quadro de Cargas (QD5)

| Circuito | Descrição | Esquema | Método de inst. | V (V) | Iluminação (W) | | | | Tomadas (W) | | | Pot. total. (VA) | Pot. total. (W) | Fases | Pot. - R (W) | Pot. - S (W) | Pot. - T (W) | FCT | FCA | Iz' (A) | Seção (mm2) | Ic (A) | Disj. (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---